

VEHÍCULO COMERCIAL LIGERO

GAZelle NEXT 4.6 t



- ❑ Peso bruto del vehículo 4,6 toneladas
- ❑ Cabina de 3 o 7 asientos
- ❑ Capacidad de carga aumentada
- ❑ Puente motriz trasero modificado
- ❑ Frenos de disco en las ruedas traseras
- ❑ Suspensión trasera reforzada con resortes inferiores
- ❑ Bajo costo de propiedad y período de recuperación rápido
- ❑ Cabina galvanizada, garantía de protección contra la corrosión de 8 años

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Parámetros	Modelo de vehículo	
	C41R92/ C45R92	C42R92/ C46R92
Número de asientos (incluido el conductor), persona	3	7
Peso máximo técnicamente permisible del vehículo, kg	4600	
Peso del vehículo cargado, kg	2415/2542	2428/2656
Peso máximo técnicamente permisible sobre cada uno de los ejes del vehículo, kg:		
delantero	1650	
trasero	3300	
Distancia al suelo (debajo del cárter del puente trasero con carga completa), mm	170	
Radio de giro mínimo de la rueda delantera exterior, en la vía, m	6.5	
Consumo de control del combustible (medido por un método especial) cuando se conduce a una velocidad constante, l/100 km		
60 km/h	8.5	
80 km/h	10.3	
Velocidad máxima del coche en la sección horizontal de la carretera plana, km/h	130	
Ángulos del voladizo (con carga), grados:		
delantero	22	
trasero	9	
Modelo del motor	Cummins ISF2.8s5	
Clase ecológica	Euro-5	
Tipo	De diésel, turboalimentado y con enfriador de aire de sobrealimentación	
Número de cilindros y su ubicación	4, en línea	
Diámetro de los cilindros y carrera del pistón, mm	2.8	
Relación de compresión	16.9	
Potencia máxima, kW (HP)	110 (149.6)	
a la velocidad de rotación del cigüeñal, rpm	3400	
Par máximo, neto, N-m (kgf-m)	320 (32.6)	
a la velocidad de rotación del cigüeñal, rpm	1400 — 3000	

